

Aanleverspecificaties drukwerk CP GRafimedia

Waar moet ik op letten?

Let op dat je bestand klopt. Het is zonde als je er achteraf achterkomt dat je bestand niet voldeed aan de volgende voorwaarden:

- Graag aanleveren in pdf-bestand
- Lever pdf-bestanden in CMYK kleuren aan of in PMS kleuren.
- Alle beelden moeten een minimale resolutie van 300 dpi* hebben.
- Voorzie het bestand van snijtekens en 3 mm afloop aan alle kanten.
- Plaats alle zijden (bijvoorbeeld voorkant en achterkant) in 1 bestand.

Tips:

De juiste resolutie

Het is belangrijk dat het ontwerp wordt aangeleverd in de juiste resolutie. De term resolutie omschrijft de scherpte of gedetailleerdheid van een afbeelding. De scherpte wordt uitgebeeld in 'dpi' (dots per inch), oftewel het aantal pixels per vierkante inch. Afbeeldingen die je op internet tegenkomt hebben bijna altijd een resolutie van 72 dpi, terwijl voor drukwerk een minimum van 300 dpi vereist is.

Voorkant en achterkant in 1 bestand

Een voorkant en achterkant in 1 bestand uploaden? Dit kan lastig zijn. Op internet zijn verschillende programma's beschikbaar om dit te doen. Bijvoorbeeld deze PDF merger. Simpel, gratis, online en snel! Je kan hiermee eenvoudig pagina's samenvoegen tot 1pdf bestand. Tip:controleer alle pagina's nog even goed na gebruik.

Lettercontouren

Lettertypes maken het ontwerp. Er is een ruime keuze aan verschillende soorten, maar helaas heeft niet iedereen dezelfde lettertypes ter beschikking. Daardoor is het aan te raden om in je ontwerp de lettertypes om te zetten naar lettercontouren. Zo vermijd je foutmeldingen op ontbrekende lettertypes en ben je er zeker van dat ze steeds correct worden weergegeven.

Lijnen

Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt. Negatieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt. hebben.

Afloop

Het is belangrijk dat het drukwerk netjes op het beeld gesneden kan worden, zonder dat er een witrand ontstaat. Zorg altijd voor: 3 mm afloop rondom het document

Tekstmarge

Plaats teksten niet dichterbij dan 3 mm op de snijrand. Dit voorkomt dat je tekst te dicht op de snijrand komt of eventueel afgesneden wordt. Als je een kader gebruikt in jouw ontwerp, raden wij je aan dit met een minimale marge van 3mm te ontwerpen. Kaders met een marge kleiner dan 3mm kunnen na het snijden resulteren in verschillende breedtes van het kader.

Transparanties

Transparanties in het drukbestand kunnen leiden tot grote problemen. Sla daarom uw bestand altijd op als PDF X1a:2001, dan is alles afgevlakt en kan er niks mis gaan bij het maken van de platen. Wij kunnen bestanden niet op transparanties controleren, zorg er dus voor dat deze instelling wordt gebruikt!

CMYK, inktdekking en zwart

Bij de aanlevering van uw drukbestanden dienen deze ten alle tijde te zijn opgebouwd in CMYK. (Vaak zijn foto's gemaakt in RGB...) De maximale inktdekking voor een goed resultaat is c. 260% voor een goed resultaat. Op deze manier ontstaan geen vlekken bij de afwerking.

Om een goede diep zwarte kleur te krijgen is het verstandig deze op te bouwen in Cyaan 30%, Magenta 20%, Yellow 20% en Black 100%. Gebruik deze waarden alleen voor volvlakken zwart en dus niet voor tekst!

Indien deze waarden worden toegepast op tekst kan de tekst wat uitlopen.

Pantonekleuren in document gebruiken

Heeft u een bestelling geplaatst in pantone kleuren dan is het van belang dat deze kleuren worden gebruikt in het document. Let er op dat u in een PMS (Pantone) druk geen full colour objecten plaatst. Deze objecten zullen niet gedrukt worden en op het uiteindelijke product niet zichtbaar zijn.

Checklist

- Juiste formaat**
Komt uw bestand overeen met de bestelling?
- Afloop toegepast**
Heb je 3 mm rondom overlap in je bestand toegepast?
- Alles in CMYK**
Is je bestand volledig in CMYK, ook alle afbeeldingen?
- Voldoende kwaliteit**
We raden 300 DPI aan maar 150 DPI is acceptabel?
- Tekst van de rand**
Er kan wat wat snijmarge vervallen. Hou de tekst 5 mm van de randen
- Tekst in contouren**
Fonts insluiten is mogelijk maar omzetten in contouren is beter
- Vouwlijnen**
Wordt je product gevouwen hou hier dan rekening mee.
- Inktdekking**
Maximaal 260% (advies)

Voorbeeld van overloop beeld in bestand:



